

비지도학습 – 기본

목차

1-1 비지도학습

1-2 군집(clustering)

1-3 변환

1-4 연관

1-1 비지도 학습

- ▶ 군집화(clustering)
- ▶ 변환(transform)
- ▶ 연관(association)

1-1 비지도 학습

▶ 군집화(clustering)

- 비슷한 것들을 찾아서 그룹을 만드는 것.

▶ 변환(transform)

- 비지도 변환은 데이터의 원래 표현과 비교하여 인간이나 다른 머신러닝 알고리즘이 더 쉽게 이해할 수 있는 데이터의 새로운 표현을 생성하는 알고리즘

▶ 연관(association)

- 서로 연관된 특징을 찾아내는 것. 일명 장바구니 분석이라 한다.
- 서로 관련 있는 특성(열)을 찾아주는 머신러닝 기법

1-1 비지도 학습

▶ 사용되는 분야

(1) Market segmentation – 시장 점유율 분석

(2) Social Network 상에서의 활동하는 사람들이 연결성 분석

(3) 구글이나 Facebook에서의 추천 서비스 활용

1-2 군집화(Clustering)

▶ 군집화(clustering) 기본 이해

(1) 비지도학습의 대표적인 기술. X에 대한 레이블이 없는 데이터를 그룹핑하는 분석 알고리즘

(2) 데이터 집단(클러스터)를 정의. 클러스터란 비슷한 특성을 가진 데이터들의 집단

1-2 군집화(Clustering)

▶ 군집화(clustering) 알고리즘의 종류

(1) K-means

(2) Mean Shift

(3) Gaussian Mixture Model(GMM)

(4) DBSCAN

(5) Agglomerative Hierarchical Clustering(통합 계층적 클러스터링)

1-3 변환

▶ 변환

(1) 기존의 데이터를 더 쉽게 해석할 수 있도록 새롭게 표현하는 알고리즘

1-3 변환

▶ 변환의 예

- (1) 차원 축소(Dimensionality reduction)
- (2) 비음수 행렬 분해(Non-negative matrix factorization)
- (3) t-SNE(t-distributed stochastic neighbor embedding)

1-3 변환

▶ 변환의 예

- (1) 차원 축소(Dimensionality reduction)
- (2) 비음수 행렬 분해(Non-negative matrix factorization)
- (3) t-SNE(t-distributed stochastic neighbor embedding)

1-4 association(연관)

▶ association(연관)

(1) 데이터 간의 관계(relationship) 혹은 패턴(pattern)을 학습

(2) 특징(feature)을 그룹핑.

가) 라면을 구매한 사람들은 김치를 구매 -> 라면과 김치의 상관관계 찾기

(3) 상품을 예로 들어 설명한다면 연관성이 높은 상품을 추천하는 것.

(4) 연관규칙 알고리즘은 진화를 거듭하여 지금은 개인화 추천/협업 필터링으로 발전.

1-4 association(연관)

▶ association(연관) 알고리즘

(1) Apriori 알고리즘

(2) FP-growth 알고리즘

1-4 association(연관)

▶ association(연관) 알고리즘

(1) Apriori 알고리즘

- 가. 가장 빈번하게 발생하는 아이템 세트를 찾기 위한 목적으로 제안된 최초 알고리즘.
- 나. 후보 항목 집합을 구성한 후, 사전 지식(priori knowledge)을 이용하여 패턴 아이템 집합을 생성.

(2) FP-growth 알고리즘

- 가. 빈출 패턴 성장(FP-Growth : frequent Pattern Growth algorithm) 알고리즘.
- 나. Apriori 알고리즘 단점으로 생각되었던 DB 스캔(검색) 횟수와 후보 집합 생성 과정을 효율적으로 개선한 알고리즘